

表 2 (b) 斜面データ記入例

表 2 (b1) アルベド（地物反射率）リスト（ファイル名『*_b1.xlsx』）

アルベド 番号	月別アルベド											
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
3	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
・												
・												

注 1：アルベド（地物反射率）は月別に記入します。表中の値は一例です。アルベドの事例を下表に示します）。アルベドは必要なだけ追加できます。

表 2 (b2) 斜面リスト（ファイル名『*_b2.xlsx』）

斜面番号	方位角°	傾斜角°	アルベド番号
1	0	90	1
2	90	90	2
3	-90	90	1
4	180	90	1
・			
・			
・			
・			
・			
・			

注 2：斜面の方位角は南を0°とし、西回りを正值、東回りを負値で1° 間隔で記入します。方位角の記入例の1～4はそれぞれ、南、西、東、北向きを表します。表中の値は一例です。

注 3：斜面の傾斜角は水平を0°、垂直を90°とし、1° 間隔で記入します。傾斜角の記入例の1～4の90はすべて鉛直面を表します。表中の値は一例です。

注 4：斜面は必要なだけ追加できます。

表 2 (b3) 日射・照度等の区分別斜面番号リスト（ファイル名『*_b3.xlsx』）

日射・照度等の区分	計算対象とする斜面番号											
斜面日射	1	2	3	4	・	・	・	・	・	・	・	・
斜面照度												
斜面PAR												
斜面紫外線A												
斜面紫外線B												

注 5：日射・照度等の区分は斜面日射、斜面照度、斜面PAR、斜面紫外線A、斜面紫外線Bから必要なものを選び、計算対象とする斜面番号を記入します。表中の値は、斜面日射を斜面番号1～4について、計算する場合の例です。

アルベドの事例（日本建築学会編 建築設計資料集成1環境、P. 78、 1978年）

都会平均値	0.05～0.1	草原・田園地	0.05～0.15
アスファルト舗装	0.15～0.2	枯草原	0.1～0.3
砂利・コンクリート・舗装	0.15～0.3	ぬれ土・森林	0.03～0.07
白砂利	0.2～0.4	新雪	0.8～0.98
砂原	0.1～0.2	古雪	0.4～0.7

注 6：以上において、不明の点があれば本ホームページの技術解説を参照してください。